

移动螺杆空压机

以可靠动力 赋能每一处工程现场

Reliable Power Every Site Every Time

浙江凯钻机械有限公司
Zhejiang Kaizuan Machinery Co., Ltd.



销售热线：0570-8878277
传真：0570-8878230
网址：www.kaydrillcomp.com
邮箱：service@kaydrill.com
地址：浙江省衢州市衢江区芦林中路 25 号

版本号：KZ M/LG 202608 CN
*浙江凯钻机械有限公司保留最终解释权



企业愿景

凯钻专注于移动式与固定式螺杆空压机全系列的研发与制造，为工业供气、矿山开采及工程建设提供高适配、高可靠的动力保障。以可靠的压缩空气系统，助力客户提升作业效率、降低全生命周期运行成本、延长设备使用寿命。

专于真实工况

深耕压缩机与矿山装备领域三十载，凯钻机械集研发、生产、销售与应用服务于一体。三十年严苛的工程实践，铸就了我们清晰坚定的产品铁律：「以真实工况，定义产品性能」
我们拒绝停留在实验室理想环境下的参数表现。所有设备的性能指标与可靠性，均须在极端高寒高尘、连续重载等恶劣作业现场经受检验并完美达标。

源于对系统匹配的极致调教

凯钻全面导入 ISO 9001 质量管理体系，由资深行业工程师与归国技术人才领衔研发团队，深厚传承严谨的技术与制造工艺积淀。我们坚信“系统匹配决定整机寿命”，主机、动力、过滤、冷却四大核心系统均由自有工程师完成联合匹配与深度调校，彻底拒绝零部件的简单堆砌。

螺杆技术的极致专注

凯钻聚焦螺杆空压机赛道，实现移动与固定全系列覆盖、柴动与电动双动力并行、工业工厂与外场工程全场景贯通。统一的工程设计规范与质量标准贯穿全线产品，极大降低客户在多设备选型、备件管理与后期维保中的综合成本。

以终为始的方案能力

凯钻拒绝「从既有型号列表中就近推荐」的传统销售模式。在项目前期，我们的技术工程师将深入作业现场，全面核算用气量、压力衰减、环境海拔及连续作业周期，从接口形式、工况匹配到功能模块进行按需深度定制。对成套气源项目，凯钻提供从前期选型精算、现场安装调试，到全生命周期运维保障的一站式技术闭环。



旗舰系列



联合研发螺杆主机

搭载凯钻与专业主机厂联合开发的螺杆主机，控制器自带手动切换档位。可在两组预设工况参数之间切换，兼顾大风量与高压两类作业需求，有效避免现场因工况变化而更换设备。主机与传动系统深度匹配调校，确保高负荷连续作业下的高出勤率。

动力系统匹配

柴油动力标配康明斯与玉柴两大工业动力平台，另提供锡柴、道依茨等品牌选配；电动驱动均采用国内一线品牌工业电机。机型全面覆盖从 55 HP 轻便二轮拖车到 800 HP 级大型重载机组。全系同步适配多种非道路移动机械排放标准及电控标准，灵活满足不同区域的环保准入。每台动力单元均与主机完成动力输出与压缩负载曲线的联合深度调校，确保极限工况下的稳定高效输出。

多种空气过滤系统

柴油机与压缩机主机各配置独立空滤总成，采用玉柴华原，弗列加、唐纳森、曼·胡默尔等国际品牌滤清元件，空滤芯与安全芯双重防护，在高粉尘环境下保持进气洁净度并延长滤芯更换间隔。针对沙漠、戈壁、露天矿等极端粉尘工况，可选装加强型沙漠空滤包；针对高海拔环境，提供进气布局与燃烧优化的专项选配，抑制因空气密度下降导致动力衰减与热负荷升高。

高效冷却系统

采用大裕量冷却系统设计：优化的管路走向、加大散热面积的高效散热器、整机正向风道布局，配合温控阀主动调节油温，使机组在高环境温度与高负荷连续作业条件下保持热平衡，降低因超温保护而停机的概率。

低温冷启动系统

针对高寒、高海拔及冬季严寒施工场景，可选配加装预热装置与低温冷启动系统。有效改善极端低温条件下的冷启动性能，降低发动机与主机的低温磨损，大幅缩短预热至额定工况所需时间，确保设备在极寒环境下即开即用。

DM单级压缩电动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	电机功率 (kW)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DM90-16/10	16	10	90kw	1-1.5"、2-1"	四轮	1600	2500×1400×1800
DM90-13/14.5	13	14.5	90kw	1-1.5"、2-1"	四轮	1600	2550×1400×1800
DM132-15/17	15	17	132kw	1-2"、1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050
DM132-17/13	17	13	132kw	1-2"、1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050

DM双级压缩电动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	电机功率 (kW)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DM90-18/15	18	15	90kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	2600	3100×1700×2050
DM110-18/18	18	18	110kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
DM135-22/18	22	18	132kW	1-2"、1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
DM138-23/19	23	19	132kW	1-2"、1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
DM138B-23/19	23	19	132kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
DM139-23/20	23	20	132kW	1-2"、1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
DM185-23/24	23	24	185kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
DM185-26/21	26	21	185kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
DM185-28/18	28	18	185kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
DM250-31/25	31	25	250kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
DM250-33/21	33	21	250kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
DM250-34/20	34	20	250kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
DM250-35/18	35	18	250kW (四极)	1-2"、1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380

*相关产品可提供欧盟CE合规文件



旗舰系列

CM单级压缩柴动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	配套发动机功率 (HP)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
CM56-5/8X	5	8	锡柴56HP	1-1"; 2-3/4"	二轮	900	2500×1450×1350
CM72-7/8X	7	8	锡柴72HP	3-1"	二轮/四轮	1350/1300	2400×1320×1700/3300×1770×1670
CM125-9/12K	9	12	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM125-10/10K	10	10	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM125-12/8K	12	8	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM130-10/10K	10	10	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM130-12/8K	12	8	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM130-9/12K	9	12	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
CM150-10/12	10	12	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2000
CM150-10/12K	10	12	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM150-12/10	12	10	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2000
CM150-12/10K	12	10	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM150-13/8	13	8	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2000
CM150-13/8K	13	8	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM180-15/15K*	15	15	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM180-15/14K*	15	14	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM180-15/16*	15	16	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
CM180-16/13K*	16	13	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
CM180-16/15*	16	15	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
CM180-18/12*	18	12	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
CM190-15/16	15	16	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
CM190-16/15	16	15	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
CM190-18/12	18	12	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
CM205-18/18K	18	18	康明斯205HP	1-1.5", 1-1"/1-2", 1-1"	二轮/四轮	2700/2850	2750×2120×2010/3100×1700×2150
CM220-18/18-20/15*	18-20	18-15	玉柴220HP	1-2", 1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
CM220-18/18K*	18	18	康明斯220HP	1-1.5", 1-1"/1-2", 1-1"	二轮/四轮	2700/2850	2750×2150×2010/3100×1700×2150
CM260-19/18	19	18	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
CM260-19/19-20/15K	19-20	19-15	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
CM260-19/19K*	19	19	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
CM260-20/18K*	20	18	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250

CM双级压缩柴动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	配套发动机功率 (HP)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
CM480-34/28X	34	28	锡柴480HP	1-1"; 1-2"	四轮	5300	3700×2050×2550
CM190-15/18-17/13	15-17	18-13	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
CM220-20/18-22/15	20-22	18-15	玉柴220HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
CM220-20/18-22/15K*	20-22	18-15	康明斯220HP	1-2", 1-1"	二轮/四轮	3000/3100	2950×2120×2010/3100×1700×2050
CM220B-19/18-21/15	19-21	18-15	玉柴220HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
CM240-19/21-21/15	19-21	21-15	玉柴240HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
CM240-19/21-23/15	21-23	19-15	玉柴240HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
CM260-19/22*	19	22	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-19/23-21/16	19-21	23-16	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-21/21*	21	21	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-21/21-23/15	21-23	21-15	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-21/21-23/16K*	21-23	21-16	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-21/21K*	21	21	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-22/19*	22	19	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-22/19-24/15K*	22-24	19-15	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-22/19K*	22	19	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-24/15-22/19	24-22	15-19	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM260-24/18K*	24	18	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
CM310-23/20-25/15	23-25	20-15	玉柴310HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3300/3050	3300×1900×2250/3300×1850×1720
CM310-24/22-26/16	24-26	22-16	玉柴310HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3300/3050	3300×1900×2250/3300×1850×1720
CM325-24/22-26/18K	24-26	22-18	康明斯325HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3500/3300	3290×1920×2230/3150×1850×1850
CM325-24/22K*	24	22	康明斯325HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3500/3300	3290×1920×2230/3150×1850×1850
CM360-27/23K*	27	23	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
CM360-29/22K*	29	22	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
CM360-29/24K*	29	24	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
CM360-31/25-33/18K*	31-33	25-18	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3500	3550×2000×2400/3450×2000×2000
CM360-31/25K*	31	25	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
CM400-31/25*	31	25	玉柴400HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
CM400-31/25-33/18	31-33	25-18	玉柴400HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
CM420-33/26*	33	26	玉柴420HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
CM430-34/26-36/18K*	34-36	26-18	康明斯430HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3500	3550×2000×2400/3150×2000×1950
CM550-35/34-38/25K*	35-38	34-25	康明斯550HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4950/4500	4000×2160×2750/3730×2160×2330
CM550-36/30-38/20K*	36-38	30-20	康明斯550HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4950/4500	4000×2160×2750/3730×2160×2330
CM755-38/35 40/30K*	38-40	35-30	康明斯755HP	1-1.5", 1-2.5"	四轮/固定	5500/5000	4000×2160×2750/3730×2160×2330
CM755-40/30-43/20K*	40-43	30-20	康明斯755HP	1-1.5", 1-2.5"	四轮/固定	5500/5000	4000×2160×2750/3730×2160×2330

*相关产品可提供欧盟CE合规文件

DMT系列

全域变频驱动

DMT隧道专机采用高效率四极永磁同步电机配合变频驱动，支持全域无级调速。完美匹配隧道内「打钻、喷锚、出渣」等多工况交替的用气波动，消除传统定频机组频繁卸载的空耗，长时间连续供气下节能效果尤为显著。

低振与降噪结构

应对隧道内封闭、回音大、反弹噪音强的特点，整机采用多层隔音箱体与降振悬置结构，实现从主机源头到外壳的逐级声学衰减。有效改善洞内封闭空间的作业环境，轻松满足市政隧道与厂区严苛的噪音管控要求。

适应恶劣工况

针对隧道掘进、市政管网及厂区供气等复杂场景，对电气防护等级、散热裕量与滤清系统进行了专项强化，具备卓越的抗潮湿、防粉尘及大温差适应能力，支持长时间高强度连续运行。在具备电网接入条件的工况下，相较柴动机组拥有更低运行噪音、更低单位能耗与更长维护间隔，显著优化全生命周期运营成本。

专用工业控制系统

针对地下隧道供电距离长、电压易波动、湿度高的恶劣环境，配套空压机专控工业控制器。实时采集压力与温度数据，按实际用气曲线精准控制加载/卸载，并针对超压、超温及相序异常提供即时保护。

智能诊断面板

集成化智能控制面板直观显示运行状态与关键参数，具备故障自诊断、错误代码直显、保养周期提醒与运行历史追溯功能。现场工人无需复杂经验即可快速排查问题，显著降低井下维护成本与停机风险。



DMT系列-隧道系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	电机功率 (kW)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
DMT160-36/7	36	7	永磁变频160kW	1-1.5", 1-DN80	四轮	4000	3700×2050×2270
DMT200-42/7	42	7	永磁变频200kW	1-1.5", 1-DN80	四轮	4900	3950×2150×2350
DMT220-45/7	45	7	永磁变频220kW	1-1.5", 1-DN80	四轮	4900	3950×2150×2350
DMT250-56/8	56	8	永磁变频250kW	1-1.5", 1-DN80	四轮	5500	4150×2150×2350
DMT315-72/8	66	8	永磁变频315kW	1-1.5", 1-DN100	四轮	8000	4500×2260×2550

*相关产品可提供欧盟CE合规认证

智能空气压缩机

六项核心技术



智能工业网关



高性能螺杆主机



集成电器控制系统



高效电机与传动



精准润滑与冷却系统



核心油气分离系统



LG 系列

LGDY单级压缩电动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	电机功率 (kW)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
LGDY90-13/14.5	13	14.5	90kW	1-1.5", 2-1"	四轮	1600	2550×1400×1800
LGDY90-16/10	16	10	90kW	1-1.5", 2-1"	四轮	1600	2550×1400×1800
LGDY132-17/13	17	13	132kW	1-2", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050

*相关产品可提供欧盟CE合规文件

能效与运行成本

采用优化齿形型线的大规格螺杆主机，使设备在更低的主机转速下即可输出目标排气量，从而降低比功率。直联/大齿轮传动设计大幅降低机械损失，提升容积效率，保证设备在长时间连续满载运行下的耐用性与低故障率，降低设备全生命周期的运行成本。

低噪音声学设计

整机采用多层隔音结构与减振悬置设计，从主机与电机悬置到箱体内部逐级衰减噪音与机械振动。驱动系统能在较低转速下运行，噪音源本身即低于同功率高速机型，便于满足厂区、矿山、市政与隧道作业的噪音管控要求。

人性化结构与便捷维护

整机内部按维护动线布置，油滤、空滤、油分等易损件集中在开门可及范围内，无需拆卸其他部件即可完成更换。部分型号侧门采用上翻式开启结构，开度大、遮挡少，缩短单次保养的作业时间与停机时间。标配驻车制动器，坡道及非平整工况下作业时可靠锁止，保障设备与人员安全。

重载防护一体化设计

针对矿山与野外工程现场的路况条件，整机采用高强度钢制底盘与户外级防腐喷涂工艺，具备优异的抗潮湿、防粉尘及大温差适应能力。搭载减振悬置结构，配备重载拖车拉杆与高耐磨轮胎，可承受频繁转场与非铺装路面的拖拽工况。

LG DY 双级压缩电动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	电机功率 (kW)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
LG DY90-18/15	18	15	90kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	2600	3100×1700×2050
LG DY110-18/18	18	18	110kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
LG DY135-22/18	22	18	132kW	1-2", 1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
LG DY138-23/19	23	19	132kW	1-2", 1-1"	四轮	2690	3100×1700×2050
LG DY138B-23/19	23	19	132kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
LG DY139-23/20	23	20	132kW	1-2", 1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
LG DY185-23/24	23	24	185kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
LG DY185-26/21	26	21	185kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
LG DY185-28/18	28	18	185kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	3920	3600×1900×2160
LG DY250-31/25	31	25	250kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
LG DY250-33/21	33	21	250kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
LG DY250-34/20	34	20	250kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380
LG DY250-35/18	35	18	250kW (四级)	1-2", 1-1"	四轮	6500	4050×1950×2380

LG CY 单级压缩柴动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	配套发动机功率 (HP)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
LG CY125-9/12K	9	12	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY125-10/10K	10	10	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY125-12/8K	12	8	康明斯125HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY130-9/12K	9	12	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY130-10/10K	10	10	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY130-12/8K	12	8	康明斯130HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	1700/1750	2220×1870×1950/2250×1400×1950
LG CY150-10/12	10	12	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050
LG CY150-10/12K	10	12	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY150-12/10	12	10	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050
LG CY150-12/10K	12	10	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY150-13/8	13	8	玉柴150HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2400	3100×1700×2050
LG CY150-13/8K	13	8	康明斯150HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2400/2450	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY180-15/15K	15	15	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY180-15/14K	15	14	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY180-15/16	15	16	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
LG CY180-16/13K	16	13	康明斯180HP	1-1.5", 1-1"	二轮/四轮	2450/2500	2750×2120×2010/2900×1700×2000
LG CY180-16/15	16	15	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
LG CY180-18/12	18	12	玉柴180HP	1-1.5", 1-1"	四轮	2700	2900×1700×2000
LG CY190-15/16	15	16	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
LG CY190-16/15	16	15	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
LG CY190-18/12	18	12	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	2700	3100×1700×2050
LG CY205-18/18K	18	18	康明斯205HP	1-1.5", 1-1"/1-2", 1-1"	二轮/四轮	2700/2850	2750×2120×2010/3100×1700×2150
LG CY220-18/18-20/15	18-20	18-15	玉柴220HP	1-2", 1-1"	四轮	2750	3100×1700×2050
LG CY220-18/18K	18	18	康明斯220HP	1-1.5", 1-1"/1-2", 1-1"	二轮/四轮	2700/2850	2750×2120×2010/3100×1700×2150
LG CY260-19/18	19	18	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
LG CY260-19/19-20/15K	19-20	19-15	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
LG CY260-19/19K	19	19	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250
LG CY260-20/18K	20	18	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3100	3300×1900×2250

LG CY 双级压缩柴动系列产品

产品型号	排气量 (m ³ /min)	排气压力 (bar)	配套发动机功率 (HP)	排气接口	外形	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
LG CY190-15/18-17/13	15-17	18-13	玉柴190HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
LG CY220-20/10-22/8	20-22	10-8	康明斯220HP	1-2", 1-1"	二轮/四轮	3000/3100	2950×2120×2010/3100×1700×2050
LG CY220-20/10-22/8K	20-22	10-8	玉柴220HP	1-2", 1-1"	二轮/四轮	3000/3100	2950×2120×2010/3100×1700×2050
LG CY220-20/18-22/15	20-22	18-15	玉柴220HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
LG CY220-20/18-22/15K	20-22	18-15	康明斯220HP	1-2", 1-1"	二轮/四轮	3000/3100	2950×2120×2010/3100×1700×2050
LG CY240-21/19 23/15	21-23	19-15	玉柴240HP	1-2", 1-1"	四轮	3000	3100×1700×2050
LG CY260-19/22	19	22	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-19/23-21/16	19-21	23-16	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-21/21	21	21	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-21/21-23/15	21-23	21-15	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-21/21-23/16K	21-23	21-16	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-21/21K	21	21	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-22/19	22	19	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-22/19-24/15K	22-24	19-15	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-22/19K	22	19	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-24/15-22/19	24-22	15-19	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-24/18K	24	18	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-26/10	26	10	玉柴260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY260-26/10K	26	10	康明斯260HP	1-2", 1-1"	四轮	3300	3300×1900×2250
LG CY310-23/20-25/15	23-25	20-15	玉柴310HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3300/3050	3300×1900×2250/3300×1850×1720
LG CY310-24/22-26/16	24-26	22-16	玉柴310HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3300/3050	3300×1900×2250/3300×1850×1720
LG CY325-24/22-26/18K	24-26	22-18	康明斯325HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3500/3300	3290×1920×2230/3150×1850×1850
LG CY325-24/22K	24	22	康明斯325HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	3500/3300	3290×1920×2230/3150×1850×1850
LG CY360-27/23K	27	23	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
LG CY360-29/22K	29	22	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
LG CY360-29/24K	29	24	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2300/3450×2000×2050
LG CY360-31/25-33/18K	31-33	25-18	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3500	3550×2000×2400/3450×2000×2000
LG CY360-31/25K	31	25	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2400/3450×2000×2050
LG CY360-33/10K	33	10	康明斯360HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3650	3550×2000×2400/3450×2000×2050
LG CY400-31/25	31	25	玉柴400HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
LG CY400-31/25-33/18	31-33	25-18	玉柴400HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
LG CY420-33/26	33	26	玉柴420HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4100/3750	3750×2000×2400/3650×2000×1980
LG CY430-34/26-36/18K	34-36	26-18	康明斯430HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4000/3500	3550×2000×2400/3150×2000×1950
LG CY550-35/34-38/25K	35-38	34-25	康明斯550HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4950/4500	4000×2160×2750/3730×2160×2330
LG CY550-36/30-38/20K	36-38	30-20	康明斯550HP	1-2", 1-1"	四轮/固定	4950/4500	4000×2160×2750/3730×2160×2330
LG CY755-38/35 40/30K	38-40	35-30	康明斯755HP	1-1.5", 1-2.5"	四轮/固定	5500/5000	4000×2160×2750/3730×2160×2330
LG CY755-40/30-43/20K	40-43	30-20	康明斯755HP	1-1.5", 1-2.5"	四轮/固定	5500/5000	4000×2160×2750/3730×2160×2330

*相关产品可提供欧盟CE合规文件